### Reach RS / RS+

# (Reach – NTRIP Setup – German) **Reach – NTRIP Einstellung – Rover Einzellbetrieb**

#### Diese Anleitung ist kein Offizielles Emlid Document – Daher Benutzung auf eigene Gefahr

(Aktuell Dezember 2020)

Voraussetzung: Grundeinstellung abgeschlossen Internet Verbindung zugänglich Anschluß Daten vom NTRIP Dienst Anbieter

- 1. Internet Verbindung herstellen
- 2. Im Reach Menu RTK Einstellungen anwählen.
- 3. Die unten zu sehenden Werte einstellen und dann NTRIP Feld anwählen:

1. Schritt: Internet Verbindung	REACH RS2	≣	No SIM	v2.20.7
	reach 🖓 💮	RTK settings		
herstellen	-/ <sub>Vr</sub> Status	RTK		
	Survey	Positioning mode		
2. Schritt:>	រុំរុំ RTK settings	Kinematic		×
3. Schritt:>	→ Correction input	0° 15'		30*
	← Position output	•		
	((e)) Base mode	SNR mask	35	40
	C Logging		- ·	
	II Mobile data	GNSS select		
	र्न्न Wi-Fi	GPS GPS		
	≵ Bluetooth	GLONASS		
		GALILEO		
		QZSS		
		BEIDOU		
		Update rate		
		5Hz		~

4. Im NTRIP Feld die Anschluss Daten vom NTRIP Bereiter eingeben.

Serial	NTRIP	TCP	LoRa	ВТ
Address				
Address				
Port				
Port				
Username				
Username				
Password				
Password				٩
Mount point				
Mount point				
Format				
RTCM3				~
Send NMEA GGA n	nessages to the corre	ctions provider (required	I for VRS)	
Stream is off				
				Cancel Apply
				/

## Speichern

### 5.) Speichern

Jetzt sollte Reach für NTRIP Betriebsbereit sein.